

SCHLÜTER-DITRA-HEAT-E-HK

Přehled elektrických topných kabelů

HORNSHOP.CZ

MĚRNÝ VÝKON KABELU

12,5 W/m

ROZTEČ PRO PODLAHU

9 cm

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ

230 V

OBJEDNACÍ KÓD	DÉLKA KABELU (m)	VYTÁPĚNÁ PLOCHA 136 W/m² - 9 cm	VYTÁPĚNÁ PLOCHA 200 W/m² - 6 cm*	VÝKON (W)	ODPOR PŘI 20 °C (Ω)
DH E HK 4	4,00	0,40	0,25	50	1 058,00
DH E HK 6	6,76	0,60	0,43	85	626,00
DH E HK 12	12,07	1,10	0,70	150	352,67
DH E HK 17	17,66	1,60	1,00	225	235,11
DH E HK 23	23,77	2,20	1,50	300	176,33
DH E HK 29	29,87	2,70	1,80	375	141,07
DH E HK 35	35,97	3,30	2,20	450	117,56
DH E HK 41	41,56	3,80	2,60	525	100,76
DH E HK 47	47,67	4,40	2,90	600	88,17
DH E HK 53	53,77	5,00	3,30	675	78,37
DH E HK 59	59,87	5,50	3,70	750	70,53
DH E HK 71	71,57	6,60	4,40	900	58,78
DH E HK 83	83,77	7,70	5,10	1 050	50,38
DH E HK 95	95,47	8,80	5,90	1 200	44,08
DH E HK 107	107,67	10,00	6,60	1 350	39,19
DH E HK 136	136,16	12,70	8,40	1 700	31,12
DH E HK 164	164,07	15,00	10,00	2 050	25,80
DH E HK 192	192,27	17,70	11,80	2 400	22,04
DH E HK 216	216,27	20,00	13,20	2 700	19,59
DH E HK 244	244,37	22,70	15,10	3 050	17,34

Důležité informace

- Uvedená plocha je skutečně vytápěná plocha po odečtení nevytápěných okrajů a pevných zařizovacích předmětů.
- Topný kabel se nesmí zkracovat. Pro podlahy je povolena rozteč nejméně 9 cm (každý třetí výstupek rohože).
- * Rozteč 6 cm a výkon 200 W/m² jsou určeny pouze pro stěny. Tolerance odporu je -5 % / +10 % při 20 °C.