

MĚRNÝ VÝKON KABELU

7,5 W/m

ROZTEČ PRO PODLAHU

9 cm

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ

230 V

OBJEDNACÍ KÓD	DĚLKA KABELU (m)	VYTÁPĚNÁ PLOCHA 80 W/m ² - 9 cm	VYTÁPĚNÁ PLOCHA 120 W/m ² - 6 cm*	VÝKON (W)	ODPOR PŘI 20 °C (Ω)
DH E CHC 4	4,00	0,40	0,25	30	1 763,43
DH E CHC 6	6,76	0,60	0,43	50	1 046,59
DH E CHC 12	12,07	1,10	0,70	90	585,31
DH E CHC 17	17,66	1,60	1,00	132	399,90
DH E CHC 23	23,77	2,20	1,50	178	297,06
DH E CHC 29	29,87	2,70	1,80	224	236,42
DH E CHC 35	35,97	3,30	2,20	269	196,21
DH E CHC 41	41,56	3,80	2,60	311	170,00
DH E CHC 47	47,67	4,40	2,90	357	148,22
DH E CHC 53	53,77	5,00	3,30	403	131,28
DH E CHC 59	59,87	5,50	3,70	449	117,96
DH E CHC 71	71,57	6,60	4,40	536	98,72
DH E CHC 83	83,77	7,70	5,10	628	84,44
DH E CHC 95	95,47	8,80	5,90	716	74,11
DH E CHC 107	107,67	10,00	6,60	807	65,51
DH E CHC 136	136,16	12,70	8,40	1 020	51,64
DH E CHC 164	164,07	15,00	10,00	1 230	43,47
DH E CHC 192	192,27	17,70	11,80	1 440	36,39
DH E CHC 216	216,27	20,00	13,20	1 620	32,61
DH E CHC 244	244,37	22,70	15,10	1 830	28,80

Důležité informace

- Uvedená plocha je skutečně vytápěná plocha po odečtení nevytápěných okrajů a pevných zařizovacích předmětů.
- Topný kabel se nesmí zkracovat. Pro podlahy je povolena rozteč nejméně 9 cm (každý třetí výstupek rohože).
- * Rozteč 6 cm a výkon 120 W/m² jsou určeny pouze pro stěny. Tolerance odporu je -5 % / +10 % při 20 °C.