

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. CPR-IT1/1017

- 1) Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **ULTRALITE S1 FLEX ZERO bílý**
- 2) Zamýšlená použití: **Zlepšené cementové lepidlo pro instalaci obkladů a dlažeb v interiéru a exteriéru**
- 3) Výrobce: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Systémy POSV: **Systém 3**
System 4 (pro reakci na oheň)
- 5) Harmonizovaná norma: **EN 12004:2007+A1:2012**

Autorizované laboratoře: **LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A./Applus, č. 0370**

- 6) Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnosti
Reakce na oheň: Pevnost spoje: Stálost pevnosti spoje - při povětrnostním/tepelném stárnutí: - při působení vody/vlhkosti: - po cyklech zmrazení – rozmrazení: Uvolňování nebezpečných látek:	Třída E vyjádřená jako: - počáteční přídržnost $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - tahová přídržnost po tepelném stárnutí $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - tahová přídržnost po ponoření do vody $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - tahová přídržnost po cyklech zmrazení – rozmrazení $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ NPD

- 6) Příslušná technická dokumentace: **v případě potřeby zahrnuta v technické dokumentaci uložené výrobcem. Třída reakce na oheň deklarovaná bez potřeby zkoušení podle rozhodnutí komise 2010/81/EU.**


Organický materiál < 20% hmotnostních **Maximální tloušťka vrstvy 20 mm**

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává ve souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 a na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: **Santino Giglio – Corporate Quality Management**

Milán, 05/07/2023


.....

Informace REACH: informace vztahující se k článku 31 nebo, podle okolností, k článku 33 Směrnice REACH (ES) č. 1907/2006 a následných dodatků jsou uvedené v Bezpečnostním listu, který MAPEI dává k dispozici na webových stránkách současně s aktuálním Prohlášením o vlastnostech.

PoV ve formátu Pdf jsou k dispozici na webových stránkách Mapei

Upozornění na změnu 0: První vydání

ULTRALITE S1 FLEX ZERO bílý

OZNAČENÍ CE

Příloha k PoV č. CPR-IT1/1017



Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Itálie)

www.mapei.it

23

CPR-IT1/1017

EN 12004

ULTRALITE S1 FLEX ZERO bílý

Zlepšené cementové lepidlo pro instalaci obkladů a dlažeb v interiéru a exteriéru

Reakce na oheň:

Třída E

Pevnost spoje:

vyjádřená jako:

- počáteční přídržnost $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

Stálost pevnosti spoje

- při povětrnostním/tepelném stárnutí: - tahová přídržnost po tepelném stárnutí $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- při působení vody/vlhkosti: - tahová přídržnost po ponoření do vody $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- po cyklech zmrazení – rozmrazení: - tahová přídržnost po cyklech zmrazení – rozmrazení $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

Uvolňování nebezpečných látek:

NPD

Upozornění:

MAPEI dodává aktuální přílohu dohromady s POV, aby byla distribuce označení CE snadnější pro mezinárodní zákazníky. Příložené označení CE se může mírně lišit od CE označení na obalu z důvodu:

- hodnoty NPD (nestanoveno) lze v označení CE vynechat
- odlišné grafiky z důvodu nedostatku místa na obalu nebo odlišné metody tisku,
- odlišného jazyka (stejně balení se prodává v několika zemích),
- výrobek je v době zavedení nového CE již na skladě,
- tiskových chyb.